



KLUSTAPE

SUPER-STERKE, HEAVY-DUTY TEXTIELTAPE MET PE-COATING



DROOGTIJDEN*

Eindsterkte na: ca. 24 uur

* Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product, vochtgehalte en omgevingstemperatuur.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Waterbestendigheid: Zeer goed

UV-bestendigheid: Goed

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof: Textiel met rubberlijm. Toplaag met PE-coating.

Kleur: Grijs

Bijzondere specificaties: Achterzijde: PE gecoate doek

Kleefmiddel: rubber

Totale dikte: 220 µm

Hechting op staal: 28 N/25 mm

Treksterkte: 105 N/25 mm

PRODUCTOMSCHRIJVING

Super-sterke, heavy-duty textieltape met PE-coating voor waterdicht repareren, versterken, afdichten, verbinden en beschermen. Hecht op vrijwel alle oppervlakken, zoals bijvoorbeeld steen, beton, metaal, hout en vele kunststoffen. Uiterst resistent en solide. Geschikt voor gebruik binnen en buiten dankzij de UV-stabiliteit en temperatuurbestendigheid tussen -15°C en +70°C. Kan handmatig worden gescheurd en beschreven.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het waterdicht repareren, versterken, afdichten, verbinden en beschermen, binnen en buiten. Hecht op metaal, steen, beton, hout en kunststof. Supersterke plakband voor een universeel gebruik.

EIGENSCHAPPEN

- IJzersterk
- Universeel
- Handscheurbaar
- Vochtbestendig
- Schoon verwijderbaar
- Goede hechting op vlakke ondergrond

VOORBEREIDING

Voorbehandeling oppervlakken: Ondergrond goed schoon, droog, stof- en vetvrij maken. Verwijder scherpe en/of uitstekende delen.

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:

Kleef de tape op het object zonder de lijm aan te raken.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.